



Labotek **Polska**
Power in Plastics

LABOTEK POLSKA
ul. Poznańska 1
63-005 Kleszczewo

mobile : 0 664 069 609
tel. : 061 64 16 667
fax : 061 64 17 667

e-mail : biuro@labotek.pl
www.labotek.pl



O firmie

Labotek Polska jest przedstawicielem firmy Labotek A/S na rynku polskim. W swojej bogatej ofercie firma Labotek Polska posiada również urządzenia peryferyjne innych firm po to by poszerzyć własne portfolio a co za tym idzie w pełni sprostać wymaganiom klientów. Firma macierzysta -Labotek A/S powstała w 1943 roku. Jest w 100% firmą Duńską, z siedzibą w Frederikssund, Dania. Dziś Labotek jest jednym z czołowych Europejskich producentów urządzeń peryferyjnych oraz systemów centralnych do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Grupa Labotek składa się z firmy produkcyjnej w Danii oraz około 40 dilerów i agentów.



Mini-Feed 15/30/60

- Funkcjonalna i zwarta konstrukcja
- Niski poziom hałasu <69 dB
- Łatwa obsługa przy użyciu zdalnego sterowania (opcja)
- Wszystkie części mające kontakt z tworzywem wykonano ze stali szlachetnej
- Automagiczne czyszczenie filtra po każdym cyklu transportu tworzywa
- Sygnalizacja niedoboru materiału
- Łatwe czyszczenie
- 2 lata gwarancji





PGT-I

Próżniowy podajnik tworzywa

- Nowe sterowanie Labo Control 04
- Wbudowane sterowanie zaworem proporcjonalnym
- Zdalne sterowanie (opcja)
- Automatyczna kontrola poziomu materiału
- Silnik 3-fazowy
- Zbiorniki o pojemności: 8, 16, 30 i 50 litrów
- Sygnalizacja niskiego poziomu
- Automatyczne czyszczenie filtra
- Niski poziom hałasu
- Sztywna aluminiowa konstrukcja
- Wentylatory o mocy od 0,37 do 3,4 kW
- Łatwy montaż





SVR 4-50

Próżniowy podajnik tworzywa

- 5 rozmiarów 4, 8, 16, 26 i 50 l
- Wykonanie ze stali nierdzewnej
- Zaprojektowane do ciągłej pracy
- Sztywna konstrukcja
- Wentylatory od 0,4 do 3,4 kW
- Wydajny system czyszczenia filtrów
- W skład zestawu wchodzi: pompa próżniowa z przewodem i rurą ssącą oraz sterowanie
- Może być dostarczony jako część centralnego systemu firmy Labotek





Podajnik tworzywa SVR 75-200

- 4 rozmiary 75, 100, 150, 200 l
- Wykonanie ze stali nierdzewnej
- Zaprojektowane do ciągłej pracy
- Sztywna konstrukcja
- Wydajny system czyszczenia filtrów
- Wentylator od 0,37 do 3,4 kW
- W skład zestawu wchodzi: pompa próżniowa z przewodem i rurą ssącą oraz sterowanie
- Może być dostarczony jako część centralnego systemu firmy Labotek



Podajnik PGT9 – F2 do transportu proszku



- Automatyka kontrola poziomu materiału
- 3-fazowy silnik
- Zbiornik próżniowy o pojemności 50 litrów
- Sygnalizacja niskiego poziomu
- Automatyka czyszczenia filtra za pomocą sprężonego powietrza
- Aluminiowa konstrukcja
- Pompy o wydajności od 1,5 kW do 9 kW
- Niski poziom hałasu
- Prosty montaż





Podajnik SVR do transportu proszku

- Automatyczna kontrola poziomu materiału
- 3-fazowy silnik
- Rozmiary od 75 do 200 litrów
- Sygnalizacja niskiego poziomu materiału
- Automatyczne czyszczenie filtrów za pomocą sprężonego powietrza
- Niski poziom hałasu
- Wykonany ze stali nierdzewnej
- Dmuchawy o wydajności od 3 kW do 11 kW
- Łatwy montaż urządzenia





Zapraszamy do współpracy !!!



LABOTEK POLSKA
ul. Poznańska 1
63-005 Kleszczewo

mobile : 0 664 069 609
tel. : 061 64 16 667
fax : 061 64 17 667
e-mail : biuro@labotek.pl
www.labotek.pl